



Hinweise zum Ankern

Den perfekten Anker gibt es noch nicht, da für die Haltekraft eines Ankers zu viele Faktoren, wie unterschiedliche Bodenbeschaffenheit oder Länge der Ankerleine eine Rolle spielen. Deswegen ist es ratsam, unabhängig von den geltenden Vorschriften und der Bootslänge, zwei verschiedene Anker an Bord zu haben.

- **Hauptanker und ein zweiter Anker:** z. B. ein M-Anker, der auf 80 % der Gründe eine hohe Haltekraft hat, und ein Faltanker, der sich besonders für sandigen und schlammigen Grund eignet.

- **Verankerungslänge:** Berücksichtigen Sie Wassertiefe sowie Windstärke:

unter 10 m: 3-fache Wassertiefe bis Windstärke 3
 5-fache Wassertiefe bis Windstärke 6
 7-fache Wassertiefe bis Windstärke 9

über 10 m: höchstens 5-fache Wassertiefe

über Windstärke 9: Anker in V-Form auslegen oder stabilisieren.

- Wählen Sie, wann immer möglich, **einen geschützten Ankerplatz** und berücksichtigen Sie sowohl Wettervorhersagen als auch, je nach Navigationszone, Strömungen und Gezeiten. Nehmen Sie an stark frequentierten Ankerplätzen Rücksicht auf andere Boote und verkürzen Sie gegebenenfalls Ihre Ankerleine.

Bei schlechten Wetterbedingungen oder beim Notankern (Havarie, Motorschaden) sollten Sie die Ankerkette oder -leine ausstecken, um die Haltekraft des Ankers zu erhöhen.



Grundregeln für eine gute Verankerung

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl, dass jeder einzelne Bestandteil einer Verankerung wichtig ist. Die gesamte Verankerung ist nur zuverlässig, wenn sie sich aus Qualitätsprodukten zusammensetzt.

- **Ankerkette:** Sollte mindestens die 5-fache Bootslänge betragen und einen ausreichenden Durchmesser haben (siehe Tabelle).

- **Ankerleine:** Wir raten zu einer Ankerleine, die im Gebrauch nicht hart wird und weich bleibt. Unsere Original Seilflechter Birolen Ankerleine mit 10 Metern Bleikern wird in den Stärken von 10 bis 16 mm geliefert und in Längen von 30 bis 40 Metern hergestellt. Mit der gespleißten Niro-Edelstahlkausche wird diese Leine nicht hart und kann auch die Ankerkette teilweise mit ersetzen. Die Birolenleine ist aus einer Spezialfaser hergestellt, die auch gute Dehungeigenschaften vorweist. Einsatz als Heck- oder Buganker ist je nach Bootslänge möglich. Auch liefern wir unsere Taifun-Leine aus – mit als Ankerleine mit hoher Dehnung. Diese wird in der Regel von 10 bis 18 mm geliefert und ist 30 Meter lang mit eingespleißter Nirokausche. Top-Qualität und Test-seiger im YACHT-Test!

Beachten Sie bitte unbedingt die nationalen Vorschriften bezüglich des Mindestgewichts eines Ankers für die jeweilige Bootslänge. Sollten diesbezüglich keine Vorschriften bestehen, können Sie sich bei der Auswahl Ihres Haupt- oder Notankers nach den nachfolgenden Angaben (siehe Tabelle) richten.

Bootslänge bis	Bootsverdrängung	Gewicht		Schäkel ø	Ketten ø	Birolenleine ø
		kg	lb			
Dinghy, Beiboot, Annexe	-	2 kg	4,4 lb	8 mm	6 mm	6 mm
Dinghy, kl. Katamaran, Schlauchboot	300 kg	3,5 kg	7,7 lb	8 mm	6 mm	6 – 8 mm
Boot bis 5,50 m	800 kg	6 kg	13 lb	8 mm	6 mm	10 mm
6,50 m	1000 kg	8 kg	17 lb	8 mm	6 – 7 mm	10 mm
7,50 m	2000 kg	10 kg	22 lb	10 mm	8 mm	14 mm
9,00 m	3000 kg	12 kg	26 lb	10 mm	8 mm	14 mm
10,50 m	4500 kg	14 kg	31 lb	10 mm	8 mm	14 mm
12,50 m	8000 kg	16 kg	35 lb	12 mm	10 mm	18 mm
16,00 m	12000 kg	20 kg	44 lb	12 mm	10 mm	18 mm
18,00 m	16000 kg	24 kg	50 lb	16 mm	12 mm	22 mm
20,00 m	20000 kg	34 kg	75 lb	16 mm	14 mm	24 mm
25,00 m	30000 kg	40 kg	88 lb	16 mm	14 mm	24 mm
+ 25,00 m	+ 30000 kg	60 kg	140 lb	18 mm	16 mm	28 mm



Festmachen und Ankern



SEILFLECHTER®



SEILFLECHTER®



SEILFLECHTER®



SEILFLECHTER

Blei-Ankertau

Reines geflochtenes Polyesterseil (BIROLEN) mit eingebautem Blei auf den ersten 10 Metern zum Anker. Absolut kinkfrei, dehnungsarm und sonnenbeständig. Macht die Kette bzw. den Kettenvorläufer überflüssig. Mit rostfreier, eingespleißter Edelstahl-Kausche. Keine Beschädigung von Lack und Außenhaut durch eine Kette. Ideale Verwendung auch als Heckankerleine. Erhältlich in den Stärken 10, 12, 14 und 16 mm.



Nr.	Bezeichnung	Stärke	daN	Länge	Gewicht
121110.30	Blei-Ankertau	10 mm	1630	30 m	4,8 kg
121112.40	Blei-Ankertau	12 mm	2290	40 m	5,8 kg
121114.40	Blei-Ankertau	14 mm	3030	40 m	8,2 kg
121116.40	Blei-Ankertau	16 mm	3900	40 m	9,4 kg

SEILFLECHTER

Anlegefeder mit Tau

Festmacher und Belegleine komplett konfektioniert mit Feder und spiralgeflochtenem, drallfreien BIROTEX-Seil. 1 Seite eingespleißte NIRO-Kausche. Farbe: weiß mit blauen Tupfen.

Nr.	Bezeichnung	Seil-ø	Länge	Größe
591001.1	Anlegefeder mit Tau	12 mm	4 m	1
591002.1	Anlegefeder mit Tau	14 mm	4 m	2
591002.2	Anlegefeder mit Tau	16 mm	5 m	2
591003.1	Anlegefeder mit Tau	20 mm	6 m	3



SEILFLECHTER

Festmacher Taifun®

Abriebfester, kinkfreier, gefertigter Festmacher. Farbe schwarz/weiß. Fertig konfektioniert mit 1 Seite Auge gespleißt und getakelt (ca. 40 cm). Der Festmacher Taifun® wird auch im Salzwasser nicht hart. Gute Dehnungswerte des Festmachers mit einem scheuerfesten Birolen-Mantel und die UV-Beständigkeit zeichnen diesen Top-Festmacher aus. Ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Wir raten jedoch zusätzlich separat einen Gummiruckdämpfer mit einzusetzen, damit der Zug nicht direkt auf das Boot geht. Für alle Bootstypen Segel-/Motorboote geeignet. Beachten Sie bitte die umseitigen Hinweise.

Nr.	Bezeichnung	Stärke	daN	Länge
16871208	Festmacher Taifun®	12 mm	2500	8 m
16871212	Festmacher Taifun®	12 mm	2500	12 m
16871408	Festmacher Taifun®	14 mm	3700	8 m
16871414	Festmacher Taifun®	14 mm	3700	14 m
16871608	Festmacher Taifun®	16 mm	4400	8 m
16871615	Festmacher Taifun®	16 mm	4400	15 m



Testsieger

Angegebene Festigkeiten und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. ©Seilflechter



SEILFLECHTER

Taifun®-Ankerleine

Die weiche Ankerleine, die nicht zu hart wird. Kernmantelgeflecht schwarz-weiß geflochten. 1 Seite eingespleißte und getakelte Edelstahlkausche für den Anker.

Nr.	Bezeichnung	Stärke	daN	Länge
168810.30	Taifun®-Ankerleine	10 mm	1900	30 m
168812.30	Taifun®-Ankerleine	12 mm	2500	30 m
168814.30	Taifun®-Ankerleine	14 mm	3700	30 m
168816.30	Taifun®-Ankerleine	16 mm	4400	30 m
168818.30	Taifun®-Ankerleine	18 mm	5800	30 m



SEILFLECHTER

Taifun®-Ankerleinen-Set

Bei diesem Set haben Sie alles zusammen: 30 Meter Taifun®-Ankerleine, 10 mm. 1 Seite mit Edelstahlkausche und handgespleißtes Auge, in einem 12 mm starken Schäkkel, verbunden mit einem 6 kg schweren Klappanker.

Nr.	Bezeichnung	Stärke	Länge
491060.1	Taifun®-Ankerleinen-Set	10 mm	30 m

Qualitätstauwerk von

SEILFLECHTER

Spezialität:

Ankerleinen und Festmacher, Fallen, Schoten, Yachttauwerk für Motorboote und Segelboote, Zurrgurte zum sicheren Bootstransport und Bootshebegurte

Birolen-Tauwerk von

SEILFLECHTER

ist geschmeidig, drallfrei und wird im Wasser nicht hart. Hier passen Qualität und Preis!